

Technische Daten:

Seitenkipplader und Senklader dh L600 (vgl. Prospekt dh L600)



| | |
|----------------------------|---|
| Hersteller | Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH |
| Typ | dh L 600 |
| Baujahr | 2014 |
| Motorleistung | 55 kW |
| Betriebsspannung, Frequenz | 500 / 1000 V, 50 Hz |
| Fahrgeschwindigkeit | 1,15 m/s |
| Steigfähigkeit (längs) | 20° |
| Querneigung | 8° |
| Länge | 6350 mm (ohne Anbaugeräte) |
| Breite | 1200 mm |
| Höhe | 1200 mm ohne Schutzdach, 2000 mm mit Schutzdach |
| Gewicht ca. | 10000 kg (ohne Anbaugeräte) |
| Schwenkwinkel Ladearm | 2 x 30° |
| Teleskophub Ladearm | 700 mm |
| Entladehöhe | 3256 mm (Seitenkippschaufel), 2881 mm (Kastenschaufel) |
| Grabtiefe | 587 mm (Seitenkippschaufel), 469 mm (Kastenschaufel) |
| Anbaugeräte | Kastenschaufel (0,3 m ³), Kastenschaufel mit aktivierten Zähnen, Seitenkippschaufel (0,3 oder 0,6 m ³), Tieflöffel, Bohr- / Ankereinrichtung mit Drehbohrmaschine oder Bohrhämmer, Hydraulikhammer, Fräseinrichtung, Serviceplattform: alle Anbaugeräte werden über die Schnellwechsellvorrichtung angebaut |
| Zusatzausstattung | Hilfswinde, Kabeltrommel, Schutzdach |
| Zulassungen | CE, ATEX, MA, GOST |

| | |
|---------|-------------|
| Zustand | neu |
| Preis | auf Anfrage |

technical data:

side-dump and dinting loader dh L600 (similar to brochure dh L600)

| | |
|------------------------------|---|
| manufacturer | Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH |
| type | dh L 600 |
| year of manufacture | 2014 |
| motor rating | 55 kW |
| operating voltage, frequency | 500 / 1000 V, 50 Hz |
| tramping speed | 1.15 m/s |
| gradeability (longitudinal) | 20° |
| gradeability (transversal) | 8° |
| length | 6350 mm (without attachments) |
| width | 1200 mm |
| height | 1200 mm without canopy, 2000 mm with canopy |
| weight approx. | 10000 kg (without attachments) |
| boom swiveling angle | 2 x 30° |
| boom extension | 700 mm |
| discharge height | 3256 mm (side-dump bucket), 2881 mm (box-type bucket) |
| digging depth | 587 mm (side-dump bucket), 469 mm (box-type bucket) |
| attachments | box type bucket, box type bucket with hydraulic hammers, side-dump bucket (0,3 or 0,6 m ³), backhoe bucket, drilling / bolting device (rotary drill or drifter), hydraulic breaker, cutter head, service platform: all attachments adaptable by quick coupling device |
| accessories | auxiliary winch, cable reel, canopy |
| approvals | CE, ATEX, MA, GOST |
| condition | new |
| price | on request |

